

Séance 8 : ENSEMBLES, DICTIONNAIRES ET FICHIERS TEXTE

L1 – Université Côte d'Azur

Exercice 1 – L'ensemble des lettres minuscules

1. Définissez l'ensemble `minuscules` contenant les 26 lettres minuscules de l'alphabet.
2. Définissez la fonction `nb_occurrences_minuscules(s)` qui prend en argument une chaîne de caractères `s` et qui renvoie le nombre d'occurrences d'une lettre minuscule dans `s`, en testant l'appartenance de chaque caractère de `s` à l'ensemble `minuscules`. Par exemple, `nb_occurrences_minuscules('AaAaBz')` renvoie 3.
3. Définissez la fonction `ensemble_minuscules(s)` qui renvoie l'ensemble des lettres minuscules apparaissant dans `s`. Par exemple, `ensemble_minuscules('AaAaBz')` renvoie `{'a', 'z'}`.
4. Déduisez-en la fonction `nb_minuscules(s)` qui renvoie le nombre de lettres minuscules apparaissant dans `s`.

Exercice 2 – Le temps qui passe

Définissez une fonction `jour(s)` qui crée un fichier `s` dans lequel elle écrit ligne après ligne les différentes heures de la journée, à intervalle de 5 minutes. Le fichier ressemblera à :

```
00:00
00:05
...
23:50
23:55
```

Indication : si `x=42`, la chaîne `f'{x:*>10}'` vaut `'*****42'`, c'est-à-dire une chaîne de 10 caractères représentant le nombre `x` aligné à droite en utilisant le caractère `*` comme caractère de remplissage.

Exercice 3 – Liste de contacts

On dispose d'une variable `contacts` contenant une liste de contacts d'un smartphone. Cette liste de contacts est stockée à l'aide d'un dictionnaire Python. Par exemple, on pourrait avoir :

```
1 >>> print(contacts)
2 {'Chloé': '0601020304', 'Quentin': '0710203040', 'Lyes': '0623344556'}
```

1. Quelle instruction permet de remplacer le numéro de Chloé par `'0611223344'` ?
2. Quelle instruction permet d'ajouter Sarah dans la liste de contacts, dont le numéro est `'0145444342'` ?
3. Quelle instruction permet d'afficher le numéro de Lyes ?
4. Quelle instruction permet d'effacer Chloé du répertoire ?
5. Écrire une fonction `affichage_détail(contacts)` qui affiche un contact par ligne suivit de son numéro.

```
1 >>> afficher_contacts(contacts)
2 Chloé : 0601020304
3 Quentin : 0710203040
4 Lyes : 0623344556
```

Exercice 4 – Liste de contacts inversée

1. Écrivez une fonction `inverse_liste_contacts(contacts)` qui prend en argument une liste de contacts sous forme de dictionnaire au même format que l'exercice précédent et qui renvoie le dictionnaire inverse indexé par les numéros au lieu des noms. Par exemple :

```
1 >>> inverse_liste_contacts(contacts)
2 {'0601020304': 'Chloé', '0710203040': 'Quentin', '0623344556': 'Lyes'}
```

- Écrivez une fonction `affiche_liste_appels(L, contacts)` qui prend en arguments une liste de couples de chaînes de caractères de la forme `(date, numero)` et une liste de contacts, et qui affiche la liste des appels reçus en indiquant si possible le nom de la personne qui a appelé.

Par exemple, on aura en prenant `L = [('10:03', '0623344556'), ('9:45', '0623344556'), ('hier', '0800123123'), ('20/11', '0623344556')]` :

```
1 >>> affiche_liste_appels(L, contacts2)
2 10:03 Quentin
3 9:45 Quentin
4 hier 0800123123
5 20/11 Chloé
```

Exercice 5 – Export et import

- Écrire une fonction `sauvegarde(contacts, chemin)` qui stocke le dictionnaire de contact dans un fichier texte `chemin`. Chaque ligne sera au format `nom,numéro`.

```
Chloé,0601020304
Quentin,0710203040
Lyes,0623344556
```

- Écrire une fonction `découper(chaine)` qui à partir d'une chaîne de la forme `"nom,numéro\n"` renvoie la liste `["nom", "numéro"]`. On pourra utiliser la méthode `split` vue en cours.
- Écrire une fonction `importer(chemin)` qui renvoie le dictionnaire correspondant au chemin.

Exercice 6 – Liste de contacts inversée avec répétitions

On revient sur la fonction `inverse_liste_contacts` de l'exercice ci-dessus.

- Que renvoie votre fonction pour la liste de contacts suivante ?

```
1 contacts2 = {'Maison Chloé': '0901020304', 'Maison Lyes': '0901020304',
2             'Alex': '0412345678'}
```

- Écrivez la fonction `inverse_liste_contacts2(contacts)` qui prend en argument une liste de contacts comme dans l'exercice précédent et renvoie la liste indexée par les numéros au lieu des noms en listant les noms de toutes les personnes à qui appartient le numéro. Par exemple :

```
1 >>> inverse_liste_contacts2(contacts2)
2 {'0901020304': ['Maison Chloé', 'Maison Lyes'], '0412345678': ['Alex']}
```

Exercice 7 – Le jeu de Nim

Le jeu de Nim que l'on considère fait s'affronter deux joueurs qui doivent à tour de rôle retirer des allumettes d'un tas contenant initialement n allumettes. À chaque tour, un joueur peut retirer 1, 2 ou 3 allumettes. Le joueur qui retire la dernière allumette a perdu.

Par exemple, en partant de 5 allumettes, on a la partie 5,2,1,0 perdue par le joueur qui commence. Dans ce cas précis, le joueur qui joue en second a même une stratégie gagnante : quel que soit le nombre d'allumettes que le joueur qui commence retire au premier tour, il peut se débrouiller pour laisser une seule allumette à la fin du second tour.

- Écrivez une fonction `nim_gagnant(n)` qui renvoie `True` si le joueur qui commence a une stratégie gagnante et `False` sinon. Par exemple, `nim_gagnant(5)` renvoie `False` mais `nim_gagnant(4)` renvoie `True`.
- Écrivez une fonction `nim_memo(n)` qui renvoie les mêmes résultats en utilisant la mémorisation.
- Comparez le temps de calcul pour $n=33$.